



LIFESIZE® ICON 300™

Adaptado para colaborar en salas reducidas

Colaboración a lo grande para espacios pequeños

En los lugares de trabajo modernos, la importancia de las salas reducidas continúa en aumento, pues ofrecen espacios de colaboración eficientes y eficaces. Transforma tus salas reducidas en puntos de referencia de comunicación con Lifesize Icon 300. Se adapta a la perfección a las salas reducidas de hoy en día. Su brillante calidad de presentación en 4K y su sonido inmejorable superarán todas tus expectativas respecto a la comunicación en vídeo. Los equipos se sienten más conectados y su facilidad de uso fomenta un mayor compromiso y menos tiempo de trabajo para los administradores de TI.

Diseñado para facilitar las reuniones, Lifesize Icon 300 está desarrollado especialmente para espacios de reuniones pequeños, con las funciones imprescindibles para los mismos y con la calidad y la fiabilidad que requieren las empresas. Su campo de visión ultraamplio permite ver a todos los participantes con facilidad, incluso en espacios muy limitados, y su diseño flexible te permite montarlo donde más te convenga. La integración total de Lifesize Icon 300 con el servicio de Lifesize proporciona una experiencia de comunicación sin precedentes que facilita la colaboración; te sentirás como en una reunión presencial.

Creado para una comunicación excepcional

Comparte tu contenido con una impresionante calidad de presentación en 4K

Adaptado a las salas reducidas de hoy en día

Campo de visión ultraamplio para ver fácilmente a los participantes de la reunión

No te pierdas ni una palabra

Sonido increíble diseñado con audio Opus, incomparable en rendimiento para el habla humana

Elige la mejor opción para tu espacio

Para tener un control intuitivo de las reuniones y el sistema de salas, selecciona el potente sistema todo en uno Lifesize® Phone™ HD, o, si el espacio no es un problema, escoge el MicPod y descarga la aplicación Lifesize Room Controller en una tablet

Valor sin concesiones

Espera lo extraordinario, a un precio innovador

Diseño centrado en la nube

Integración perfecta con el servicio en la nube de Lifesize para proporcionar una solución integral para conferencias de audio, web y vídeo

Avanza con confianza

Un ciclo de vida gestionado a largo plazo y un sistema de alto rendimiento diseñados para satisfacer las demandas de las empresas en cuanto a fiabilidad y seguridad

Dedicación al cliente

Respaldado por un equipo de Éxito del Cliente galardonado que proporciona una asistencia unificada en toda la solución para las reuniones

COMUNICACIONES

- SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
- 1 x RJ-45 red LAN 10/100/1000
- 1 x RJ-45 compatible con PoE (para Lifesize Phone HD)
- Conexión inalámbrica 802.11ac

COMPATIBLE CON PANTALLA ÚNICA

- Cualquier pantalla con entrada HDMI que admita los modos de vídeo de 1080p o 4Kp30 (UHD)

CÁMARA DE ENFOQUE FIJO

- Lente gran angular de 1080p con:
 - Campo de visión diagonal: 120 grados
 - Campo de visión horizontal: 113 grados
 - Campo de visión vertical: 77 grados
- Zoom digital de dos aumentos
- Exposición automática/balance de blancos automático

ESPECIFICACIONES DE VÍDEO

- Resolución máxima de 3840 x 2160, escaneado progresivo de hasta 30 fotogramas por segundo, relación de aspecto de 16:9^{1,2}
- Uso compartido de datos de presentación de hasta 3840 x 2160p30²
- Compatible con varias resoluciones HD
- Tasas de bits y resoluciones (H.264 de perfil alto):
 - 600 Kbps (720p30)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 6 Mbps (4K)

ESTÁNDARES DE VÍDEO

- H.264 de perfil alto, H.264 de perfil de línea base limitado

ENTRADAS DE VÍDEO (1 ENTRADA)

- 1 x entrada de vídeo HDMI hasta 2160p30
- La fuente de la presentación y los dispositivos que intervengan deben codificarse en el espacio de color RGB para mostrar el color con precisión

SALIDAS DE VÍDEO (1 SALIDA)

- 1 x salida de vídeo HDMI hasta 2160p30

FUNCIONES DE AUDIO

- Ocultación de pérdida de paquetes WebRTC NetEQ
- Dúplex completo para conversaciones naturales

ESTÁNDARES DE AUDIO

- Opus, G.711 uLaw y aLaw

ENTRADAS DE AUDIO (3 ENTRADAS)

- 1 x PoE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x entrada de vídeo HDMI
- 1 x USB 3.0 (solo Lifesize MicPod 3)

SALIDAS DE AUDIO (3 SALIDAS)

- 1 x PoE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 x salida de vídeo HDMI
- 1 x Salida de línea analógica

OTROS ESTÁNDARES COMPATIBLES

- RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

FUNCIONES DE RED

- Corrección de errores de reenvío para una calidad de vídeo superior
- Algoritmos avanzados para controlar la congestión de la red
- Traspaso de firewall/NAT
- Detección automática del ancho de banda
- Compatibilidad con IPv4

DIRECTORIO

- Hasta 10 000 entradas de directorio
- Herramienta de búsqueda global
- Compatible con LDAP
- Compatible con directorio de reuniones

OTRAS INTERFACES

- 2 x USB 3.0

SEGURIDAD

- Acceso autenticado a menús de administración, interfaz web e interfaz de línea de comandos
- Posibilidad de desactivar servicios HTTP y SSH
- Compatibilidad con TLS/DTLS/SRTP
- Ranura de seguridad Kensington

ALIMENTACIÓN

- Alimentación del sistema de 35 vatios (máx., con Phone HD) suministrada por una fuente de alimentación de CA/CC (incluida). Especificaciones de CA: 100-240 V CA, 50/60 Hz

DATOS AMBIENTALES

- Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F)
- Humedad de funcionamiento: entre el 15 % y el 85 %, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: entre -20 °C (-4 °F) y 60 °C (140 °F)
- Humedad de funcionamiento: entre un 10 % y un 90 %, sin condensación

DIMENSIONES DE VÍDEO DE DISPOSITIVO

Configuración de montaje en pared:

- Altura: 125 mm (4,92")
- Profundidad: 120 mm (4,72")
- Ancho: 278 mm (10,94")
- Peso con soporte de pared incluido: 1,29 kg (2,84 lb)

Configuración de montaje en superficie:

- Altura: 177 mm (6,97")
- Profundidad: 121 mm (4,76")
- Ancho: 278 mm (10,94")
- Peso con soporte incluido: 1,68 kg (3,70 lb)

OPCIONES DE MONTAJE

Mesa/estante o pared:

- Soporte para montaje en mesa/estante incluido
- Soporte para montaje en pared incluido³
- Compatible con soportes de pared estándares de 50 x 50 mm
- La bisagra integrada permite una inclinación de +/- 15 grados en las configuraciones de montaje en pared y en superficie

NÚMERO REGULATORIO

- Lifesize Icon 300 = LFZ-039

La disponibilidad y el precio de las funciones varían según el plan de suscripción, las opciones seleccionadas y los dispositivos vinculados.

¹Cuando se reúne con el servicio de Lifesize basado en la nube, algunas características y ajustes son administrados por Lifesize para adaptar la experiencia del usuario al uso con el servicio.

² 1080p30 para llamadas multipunto

³ Los tornillos de fijación no están incluidos.

SELECCIONA TU PAQUETE

Configuración con Lifesize Phone HD

- Lifesize Icon 300 con cámara de enfoque fijo integrada
- Lifesize Phone HD
 - Altavoz, micrófonos y control mediante pantalla táctil
 - Cancelación de eco acústico avanzada
 - Control automático de ganancia
 - Reducción de ruido automática
 - Rango de recogida de voz hasta 4,5 m (15 pies)
- Fuente de alimentación y cables



Configuración con Lifesize MicPod 3

- Lifesize Icon 300 con cámara de enfoque fijo integrada
- Lifesize MicPod 3
 - Micrófono y botones de acciones rápidas
 - Cancelación de eco acústico avanzada
 - Control automático de ganancia
 - Rango de recogida de voz hasta 2 m (6,5 pies)
- Fuente de alimentación y cables
- Aplicación de tablet Lifesize Room Controller (es necesaria una tablet compatible con Android™ o iOS — NO INCLUIDA)