

Ficha técnica de LifeSize Camera 10x

Potencia de zoom sin igual



Lifesize® Camera 10x™ ofrece un zoom de la máxima calidad para las oficinas, salas de conferencias, centros de reuniones o auditorios de cualquier tamaño donde debe capturarse vídeo de alta definición completa a distancia. Con el fin de ofrecer una imagen clara y una mayor flexibilidad de uso, Lifesize Camera 10x proporciona una calidad de imagen envolvente en diversas condiciones de iluminación, incluidos entornos con escasa iluminación como una sala de juntas de ejecutivos o una gran aula de conferencias de una universidad.

Lifesize Camera 10x se ha diseñado para facilitar y mejorar la comunicación por vídeo en alta definición. A tal fin, proporciona una calidad de vídeo realista gracias a su zoom óptico de 10x, un comportamiento mejorado en espacios medianos y grandes con condiciones de luz escasa y compatibilidad con alta definición completa de 1080p a hasta 60 fps. La Lifesize Camera 10x, unida con cualquier sistema de los que ofrecen las series Lifesize® 220™ o Lifesize Icon™, es excelente en la captura de todos los gestos y las expresiones faciales. Tiene un nivel de detalle y realismo que le parecerá que ha asistido en persona.

Con sus fluidos controles de panoramización, inclinación y zoom y su visor antirreflejos, Lifesize Camera 10x permite que los participantes de la conferencia y la información compartida sean el centro de la videollamada en alta definición. Lifesize Camera 10x es la elección perfecta para una experiencia realista y una colaboración absoluta.

Lifesize Camera 10X

Funcionalidad PTZ mejorada	Manejo operativo más suave para lograr interacciones más realistas
Full HD 1080p60 y función de zoom de 10 aumentos	Calidad de vídeo HD para grandes salas de reuniones

Excelente gestión de condiciones de baja luminosidad	Mejor calidad de vídeo en entornos con una iluminación escasa
Visera y recubrimiento antirreflectante en el objetivo	Reducción de los reflejos en el objetivo para garantizar comunicaciones en vídeo de alta definición más productivas
Salida de vídeo HDMI	Se admiten longitudes de cable de hasta 15 metros

Especificaciones del producto



Cámara

Resolución: 1920x1080/1280x720

- Índice de imágenes: 60 fps en 1080p/60 fps en 720p
- Velocidad del obturador: 1/30, 1/50 (50 Hz), 1/60, 1/100 (50 Hz), 1/120 segundos
- Formato: 16:9
- Iluminación: entre 150 lux y luz diurna
- Exposición: automática/ajuste del valor de exposición
- Balance de blancos: automático/manual
- Enfoque: automático, contraste pasivo
- Rango de enfoque: de 30 cm (12") hasta el infinito

Objetivo y sensor de imagen

Construcción del objetivo: zoom de 12 elementos

- Apertura: F/2.8—F/4.2
- Distorsión: inferior al 5%
- Tipo de sensor: CMOS
- Píxeles efectivos: 2 073 600
- SNR: 52 dB

PTZ

Ángulo de panoramización: +/-87,5° (campo de visión total de 245°)

- Ángulo de inclinación: +/-30° (campo de visión total de 102°)
- Zoom óptico: 10x
- Campo de visión diagonal: 81 grados
- Campo de visión horizontal: 73 grados
- Campo de visión vertical: 44 grados
- Prioridad de apertura: fija

Características

Trípode: trípode 1/4-20 estándar

- Autocomprobación: sí
- Ajustes predeterminados: 10

Interfaz

1 x puerto de cámara de alta definición (1080p/720p)

Cables

1 x HDMI (3 m)

Fuente de alimentación

Entrada universal de CC/CA incluida

- 100-240 V CA 50/60 Hz
- 20 W normal, 46 W máximo

Tapa para el objetivo

Se incluye

Visera antirreflectante

Se incluye

Longitudes de los cables

Es posible una longitud mayor con alargadores HDMI de terceros

- Probado: Extron HDMI 201, 52 metros

Dimensiones totales

Ancho: 184 mm

- Fondo: 148 mm
- Alto: 156 mm
- Peso (con cubierta): 1,4 kg
- Peso del envío: 2,6 kg

Parámetros ambientales

Temperatura de funcionamiento: entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F)

- Humedad de funcionamiento: entre el 15% y el 85%, sin condensación
- Temperatura de almacenaje: entre -20 °C (-4 °F) y 60 °C (140 °F)
- Humedad de almacenaje: entre el 10% y el 90%, sin condensación